

TUOTESELOSTE

Outdoor Flex 20M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex IP65 RGB | Vankka ja jatkettava LED-valonauha, RGB



Käyttökohteet

- Puutarhat ja muut ulkoalueet
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön (IP64)

Tuote-edut

- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä

Tuoteominaisuudet

- Jatkettavissa 50 metriin, max. 450 W
- Kotelointiluokka (nauha): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- RGB-värisäätö

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	135,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	20000,00 mm
Leveys	16,00 mm
Korkeus	8,00 mm
Tuotteen paino	4610,00 g



OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65
RC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyvinyylikloridi (PVC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	F-pistoke
Kotelointiluokka	IP65
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön

Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,5 m johdolla ja pistokkeella
- Kaapelikela helppoa säilytystä varten
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot
- Asennustarvikkeet mukana

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Outdoor Flex
	Lakitiedot	Safety insert G11226671
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854449253	Yksikköpakkaus 1	222 mm x 307 mm x 383 mm	4928.00 g	26.10 dm ³
4099854449260	Kuljetuslaatikko 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	10668.00 g	55.16 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.