

TUOTESELOSTE HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Halogeenilamput G9-pistokannalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo
- Päivällispöydän valaistus
- Peilivalaistus
- Korostusvalaistus
- Tunnelmavalistus

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusia vallankumouksellisia valaisinsuunnitelmia varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-2 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta
- Tuottaa vähemmän lämpöä kuin vastaava perinteinen valonlähde
- Lamppu sammuu luotettavasti
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h



- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a: 100


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	60 W
Rakenteellinen teho	60.00 W
Nimellisjännite	230 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	75 W

Fotometriset tiedot

Valovirta	980 lm
Valotehokkuus	16 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2800 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1028



349631_HAL_HV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0.0 s
----------------	-------

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	46.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	14,00 mm
Tuotteen paino	3,24 g

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	50000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G9
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	60.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-60-230-G9-22
Tilausnumero	66760 ECO


Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti


Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G9
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	51,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14.00 mm
Värikoordinaatti x	0.452
Värikoordinaatti y	0.409
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714437
Mallinumero	AC35351

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HAL G9

Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 Spektritehon jakautuminen	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321945372	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	5.25 g	0.04 dm ³
4008321945389	Kuljetuslaatikko 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	127.00 g	0.93 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.