

TUOTESELOSTE HALOPIN PRO 35 W 240 V G9

HALOPIN® PRO | Halogeenilamput G9-pistokannalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo
- Päivällispöydän valaistus
- Peilivalaistus
- Korostusvalaistus
- Tunnelmavalistus

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusia vallankumouksellisia valaisinsuunnitelmia varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-2 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta
- Tuottaa vähemmän lämpöä kuin vastaava perinteinen valonlähde
- Lamppu sammuu luotettavasti
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h



- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---------|
| Nimellisteho | 35 W |
| Rakenteellinen teho | 35.00 W |
| Nimellisjännite | 240 V |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W |

Fotometriset tiedot

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Valovirta | 460 lm |
| Valotehokkuus | 13 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila | 2800 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100 |
| Valon väri | 1028 |



349631_HAL_HV_UVS

Valotekniset tiedot

| | |
|----------------|-----|
| Käynnistysaika | 0 s |
|----------------|-----|

MITAT JA PAINO

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Kokonaispituus | 43.00 mm |
| Valopisteen etäisyys kannasta (LCL) | 22,0 mm |
| Halkaisija | 14,00 mm |
| Tuotteen paino | 2,9 g |

MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|-----------------------------|-------|
| Kanta (standardin mukainen) | G9 |
| Elohopeavapaa | Kyllä |

| | |
|---------------|-------|
| Muoto / malli | Putki |
|---------------|-------|

MUUT OMINAISUUDET

| | |
|---------------|--------------|
| Himmennettävä | Kyllä |
| Polttoasento | Mikä tahansa |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 35.00 kWh/1000h |

Maakohtaiset kategorioinnit

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| International Lamp Coding System | HSGST/C/UB-33-240-G9-22 |
| Tilausnumero | 66733 ECO |

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti


| | |
|---|--------------|
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G9 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysoja | Ei |
| Väriämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 43,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 14.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 14.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.452 |
| Värikoordinaatti y | 0.409 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 714428 |
| Mallinumero | AC35347 |


Turvallisuustiedot

– Älä koske lamppuun, jos se on rikki.

- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit | Dokumentin nimi |
|--|-----------------|
|  Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | HAL G9 |

| Valonjakotiedostot | Dokumentin nimi |
|---|-------------------|
|  Spektritehon jakautuminen | 349631_HAL_HV_UVS |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4008321226341 | Yksikköpakkaus 1 | 70 mm x 23 mm x 25 mm | 6.50 g | 0.04 dm ³ |
| 4058075666979 | Nippu 2 | 25 mm x 46 mm x 70 mm | 14.00 g | 0.08 dm ³ |
| 4008321226358 | Kuljetuslaatikko 20 | 144 mm x 70 mm x 106 mm | 128.00 g | 1.07 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.