

TUOTESELOSTE

HALOPIN SST 35 W 240 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogeenilamput G9-pistokannalla



Käyttökohteet

- Työpaikan valaistus
- Lukuvalo

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisten valaisinsuunnitelmien varten
- Lujatekoinen hehkulankamuotoilu innovatiivisen, ainutlaatuisen bulb pinch -teknologian ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- Helppo käsitellä G9-plug-in-kannan/pidikejärjestelmän ansiosta
- Muuntajaa ei tarvita
- UV-suodatin
- Vastaa normia IEC 60432-3 yhdysrakenteisen sulaketoiminnon ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä



- Värintoistoindeksi R_a : 100
- Kanta: G9


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	35 W
Rakenteellinen teho	35.00 W
Nimellisjännite	240 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	40 W

Fotometriset tiedot

Valovirta	460 lm
Valotehokkuus	13 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2800 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1028



349631_HAL_HV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	43.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	14,00 mm
Tuotteen paino	2,9 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G9
Elohopeavapaa	Kyllä

Muoto / malli	Putki
---------------	-------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	35.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
Tilausnumero	66733 ECO SST

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G9
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	43,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	14.00 mm
Värikoordinaatti x	0.452
Värikoordinaatti y	0.409
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714428
Mallinumero	AC35347

Turvallisuustiedot

– Älä koske lamppuun, jos se on rikki.

- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	HAL G9

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349631_HAL_HV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321226327	Blisteri 1	140 mm x 14 mm x 120 mm	14.31 g	0.24 dm³
4008321226334	Kuljetuslaatikko 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	220.10 g	3.16 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.