

## TUOTESELOSTE HALOLINE SST 120 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Kaksikantaiset halogeenilamput R7s-kannalla



### Käyttökohteet

- Sisäänkäyntivalaistus
- Kävelytievalaistus
- Puutarhavalistus
- Liikennealueet
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Ihanteellinen huoneen rakenteen painotukseen ja korostukseen

### Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Korvaa suoraan putkimaiset vakiohalogeenilamput
- Merkittävästi pienemmät CO<sub>2</sub>-päästöt
- Tuottaa vähemmän lämpöä kuin vastaava perinteinen valonlähde
- Muuntajaa ei tarvita

### Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R<sub>a</sub>: 100
- Kanta: R7s




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nimellisteho        | 120 W    |
| Rakenteellinen teho | 120.00 W |
| Nimellisjännite     | 230 V    |
| Nimellisvirta       | 520 mA   |

## Fotometriset tiedot

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valovirta                       | 2245 lm            |
| Valotehokkuus                   | 18 lm/W            |
| Valon väri (EN 12464-1)         | Lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila                    | 3000 K             |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100                |
| Valon väri                      | 1030               |
| UV-suojattu                     | Ei                 |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

## Valotekniset tiedot

|                |     |
|----------------|-----|
| Käynnistysaika | 0 s |
|----------------|-----|

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kokonaispituus | 118.00 mm |
| Halkaisija     | 12,00 mm  |
| Tuotteen paino | 7,2 g     |

## Käyttöikä

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 2000 h |
|---------------------------|--------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanta (standardin mukainen) | R7s                                                                                                                                                                                                                   |
| Elohopeavapaa               | Kyllä                                                                                                                                                                                                                 |
| Muoto / malli               | Putki                                                                                                                                                                                                                 |
| Tuotehuomautus              | Suosittelemme sulakesuojausta annetuilla arvoilla IEC60357 ja EN60357 mukaisesti / Ulkoasennuksissa ja kosteissa tiloissa tarvitaan hyväksytyt asennustarvikkeet / Tekniset ja valoa koskevat arvot saattavat muuttua |

#### MUUT OMINAISUUDET

|               |              |
|---------------|--------------|
| Himmennettävä | Kyllä        |
| Polttoasento  | Mikä tahansa |

#### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Energiatehokkuusluokka | G                |
| Energiankulutus        | 120.00 kWh/1000h |

#### Maakohtaiset kategorioinnit

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| International Lamp Coding System | HDG-120-230-R7s-114,2 |
| Tilausnumero                     | 64696 ECO SST         |

#### Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Käytetty valaistusteknologia                        | OTHER          |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu                       | NDLS           |
| Verkkojännite tai muu jännite                       | MLS            |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)           | R7s            |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)                         | Ei             |
| Värisäädettävä valonlähde                           | Ei             |
| Pinnoite                                            | Ei             |
| Suurluminanssinen valonlähde                        | Ei             |
| Häikäisysoja                                        | Ei             |
| Värilämpötila                                       | SINGLE_VALUE   |
| Tehonkulutus valmiustilassa                         | 0 W            |
| Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa | not applicable |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho             | Ei             |
| Pituus                                              | 118,00 mm      |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)                  | 12.00 mm       |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)                    | 12.00 mm       |
| Värikoordinaatti x                                  | 0,437          |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Värikoordinaatti y    | 0,404                   |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360              |
| Tehokerroin           | 1                       |
| EPREL ID-tunniste     | 714434,1554002          |
| Mallinumero           | AC35303,AC51810,AC51810 |

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | Traditional lamp |

| Valonjakotiedostot                                                                  |                           | Dokumentin nimi     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | Spektritehon jakautuminen | 349635_HAL_ohne_UVS |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4008321977656 | Blisteri<br>1                | 14 mm x 140 mm x 120 mm           | 18.20 g       | 0.24 dm³  |
| 4008321977663 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 147 mm x 146 mm x 130 mm          | 240.00 g      | 2.79 dm³  |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.