

TUOTESELOSTE DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX® T PLUS | Kaksipinniset, 3-putkiset pistokantaloistelamput kuristinkäyttöön



Käyttökohteet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuusvalaistus

Tuote-edut

- Parannettu ylläpito

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kolmoisputkilla
- 2-napainen GX24d-pistokanta



TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	26 W
Rakenteellinen teho	27.90 W
Nimellisjännite	105 V
Nimellisvirta	0,33 A

Fotometriset tiedot


Valovirta	1800 lm
Valotehokkuus	65 lm/W ¹⁾
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX viileä valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	840
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.85
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.78
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.76
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.75

¹⁾ Magneettisella kuristimella



349615_FL_840

MITAT JA PAINO



Kokonaispituus	138.50 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	116,00 mm
Halkaisija	12,00 mm
Putken halkaisija	12 mm
Tuotteen paino	63,5 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	6500 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttöikä B50	10000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	GX24d-3
Elohopean määrä	2.0 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	28.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	FSM-26/840-I-G2X4d-3
Tilausnumero	DULUX T 26W/840

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	CFLNI
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	GX24d-3
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	138,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Värikoordinaatti x	0,380
Värikoordinaatti y	0,380
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546460
Mallinumero	AC34235

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi perinteisten ohjainten kanssa
- Sopii vain 0,22 A -ohjaimelle (DULUX T 18 W PLUS)

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaativuustestit	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349615_FL_840

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300342047	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	77.00 g	0.31 dm³
4050300342054	Kuljetuslaatikko 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	907.00 g	3.94 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.