

TUOTESELOSTE DULUX D 18 W/827

OSRAM DULUX® D | Kaksipinniset 2-putkiset pistokantaloistelamput kuristinkäyttöön



Käyttökohteet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Parannettu ylläpito

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- 2-napainen G24d-pistokanta




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	18 W
Rakenteellinen teho	18.80 W
Nimellisjännite	100 V
Nimellisvirta	0,22 A


Fotometriset tiedot


Valovirta	1200 lm
Valotehokkuus	64 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX INTERNA
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	827
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.85
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.78
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.76
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.75



349636_FL_827

MITAT JA PAINO





Kokonaispituus	153,00 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	130,00 mm
Halkaisija	12,00 mm
Putken halkaisija	12 mm
Tuotteen paino	39,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	6500 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttöikä B50	10000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G24d-2
Elohopean määrä	1.6 mg
Tuotehuomautus	Soveltuu käytettäväksi ainoastaan 0,22 A ohjauslaitteella

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	19.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	FSQ-18/827-I-G24d-2
----------------------------------	---------------------

Tilausnumero	DULUX D 18W/827
--------------	-----------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	CFLNI
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G24d-2
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysuoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	153,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Värikoordinaatti x	0,455
Värikoordinaatti y	0,415
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546433
Mallinumero	AC34208

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi perinteisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349636_FL_827

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300011462	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 36 mm x 160 mm	58.20 g	0.21 dm ³
4050300242767	Kuljetuslaatikko 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	657.00 g	2.65 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.