

TUOTESELOSTE HQI-T 1000W/N E

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Monimetallilamput suljettuihin valaisimiin



Käyttökohteet

- Tehtaat ja työpajat
- Urheiluhallit ja monitoimihallit
- Teolliset asennukset
- Lentokentät
- Satamat ja satama-alueet
- Ratapihat, konttiterminaalit
- Hyväksytty käytettäväksi vain koteloituissa valaisimissa
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Suuri tehokkuus
- E40-ruuvikanta lampun yksinkertaiseen käsittelyyn
- UV-arvot UV-suodattimen ansiosta oleellisesti IEC 61167:n mukaisten sallittujen maksimikynnysten alapuolella

Tuoteominaisuudet

- POWERSTAR®-kvartsiteknologia
- Valon värit: neutraali valkoinen (N), päivänvalo (D)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1000 W
Nimellisjännite	130 V
Käynnistysjännite	4.0/5.0 kVp
Toimintatapa	Perinteinen magneettinen kuristin ja sytytin
Nimellisvirta	9 A
Kompensointikondensaattori 50 Hz	85 µF

Fotometriset tiedot

Valovirta	110000 lm
Valotehokkuus	104 lm/W
Värilämpötila	3350 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	64
Valon väri	633
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.86
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.82
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.78
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.70
Nimellinen lampun valotehokkuus	104 lm/W
UV-suojattu	Kyllä

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	345.00 mm
Pituus	345,00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	220,0 mm
Halkaisija	82,00 mm
Suurin halkaisija	76 mm
Tuotteen paino	413,5 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Korkein sallittu ulkokuvun lämpötila	500 °C
Korkein sallittu kannan lämpötila	250 °C

Käyttöikä

Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.83
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.62
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.16
Käyttöikä B50	9000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E40
Elohopean määrä	110.0 mg
Muoto / malli	Kirkas
Tuotehuomautus	Ei yleisvalaistukseen

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Polttoasento	p30
Valaisimen tulee olla suljettu	Kyllä
Kuumasytytys	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiankulutus	1160.50 kWh/1000h
-----------------	-------------------

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H
Tilausnumero	HQI-T 1000W/N E

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	384078_HQL_T_N_E40

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075388413	Kääre 1	750 mm x 375 mm	483.50 g	
4058075388420	Kuljetuslaatikko 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	3475.00 g	27.72 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.