

TUOTESELOSTE

HQI-T 2000 W/N/SN SUPER

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Monimetallilamput suljettuihin valaisimiin



Käyttökohteet

- Tehtaat ja työpajat
- Urheiluhallit ja monitoimihallit
- Teolliset asennukset
- Lentokentät
- Satamat ja satama-alueet
- Ratapihat, konttiterminaalit
- Hyväksytty käytettäväksi vain koteloituissa valaisimissa
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Suuri tehokkuus
- E40-ruuvikanta lampun yksinkertaiseen käsittelyyn
- UV-arvot UV-suodattimen ansiosta oleellisesti IEC 61167:n mukaisten sallittujen maksimikynnysten alapuolella

Tuoteominaisuudet

- POWERSTAR®-kvartsiteknologia
- Valon värit: neutraali valkoinen (N), päivänvalo (D)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2000 W
Nimellisjännite	220 V
Käynnistysjännite	0.75/1.3 kVp ¹⁾
Toimintatapa	Perinteinen magneettinen kuristin ja sytytin
Nimellisvirta	9900 mA
Kompensointikondensaattori 50 Hz	37 µF

1) Vähintään / Enintään

Fotometriset tiedot

Valovirta	240000 lm
Valotehokkuus	118 lm/W
Värilämpötila	4550 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	63
Valon väri	645
UV-suojattu	Kyllä

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	430.00 mm
Pituus	430,00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	265,0 mm
Halkaisija	106,00 mm
Tuotteen paino	580,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Korkein sallittu ulkokuvun lämpötila	500 °C
Korkein sallittu kannan lämpötila	250 °C

Käyttöikä

Käyttöikä B50	5500 h
---------------	--------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E40
Elohopean määrä	175.0 mg
Muoto / malli	Kirkas

Tuotehuomautus	Ei yleisvalaistukseen / Lamppu syttyy sytytysjännitteellä 0,9...1,3 kV; lamppua ei saa käyttää 4...5 kV:n sytyttimillä
----------------	--

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Polttoasento	p60
Valaisimen tulee olla suljettu	Kyllä
Kuumasytytys	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiankulutus	2233.00 kWh/1000h
-----------------	-------------------

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	MT/UB-2000/642-E/S/SL-E40-106/430/H
Tilausnumero	HQI-T 2000W/N/S

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	502829_HQI_T_2000W_N_SUPER

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321979087	Kääre 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	775.00 g	7.86 dm ³
4008321979094	Kuljetuslaatikko 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3724.00 g	38.98 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.