

TUOTESELOSTE

L 13 W/830

LUMILUX® T5 Short | Lyhyet T5 (16 mm) -loistelamput G5-kannalla



Käyttökohteet

- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Ihanteellinen luovan valaistuksen ja koristelun kustannustehokkaaseen toteutukseen

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	13 W
Rakenteellinen teho	13.20 W
Nimellisjännite	95 V
Nimellisvirta	0,17 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	920 lm
Valotehokkuus	70 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	830
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.80
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.74
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.71
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.69



349617_FL_830

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	531.10 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	517,00 mm
Halkaisija	16,0 mm
Putken halkaisija	16 mm
Tuotteen paino	42,65 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	5600 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttöikä B50	10000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G5
Elohopean määrä	2.9 mg
Muoto / malli	LUMILUX® T5 lyhyt, G5-kanta

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	14.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-13/830-E-G5-16/517
Tilausnumero	L 13W/830

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G5
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	531,10 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16,0 mm

Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16,0 mm
Värikoordinaatti x	0,440
Värikoordinaatti y	0,403
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546320
Mallinumero	AC34087

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Serifikaciya FL
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349617_FL_830

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321959898	Hihapakkaus 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	58.00 g	0.19 dm³
4008321959997	Kuljetuslaatikko 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1567.00 g	6.12 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.