

TUOTESELOSTE FC 40 W/3000 K

LUMILUX® T5 FC® | T5 (16 mm) -rengasloistelamput 2GX13-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Toimistot
- Ravintolat
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit

Tuote-edut

- Erinomainen yhdenmukainen valaistus ilman varjoja

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Yksipäinen pyöreä loistelamppu
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	40 W
Rakenteellinen teho	42.00 W
Nimellisjännite	126 V
Nimellisvirta	0,32 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	3300 lm
Valotehokkuus	79 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	830
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.85
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.83
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.80
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.75



349617_FL_830

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	315.00 mm
Halkaisija	16,0 mm
Putken halkaisija	16 mm
Tuotteen paino	103,2 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	8000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.92
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.50
Käyttöikä B50	12000 h

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	2GX13
Elohopean määrä	3.0 mg
Tuotehuomautus	Käytettävä ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	42.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FSCH-40/830-L/P-2Gx13-16/300
Tilausnumero	FC 40W/830

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	2GX13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysuoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei

Pituus	315,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16,0 mm
Värikoordinaatti x	0,440
Värikoordinaatti y	0,403
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546404
Mallinumero	AC34179

Tekniset varusteet

- Käytettäväksi yksinomaan elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077917-EN-00 - T5 FC
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349617_FL_830

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300528540	Yksikköpakkaus 1	20 mm x 302 mm x 306 mm	206.00 g	1.85 dm³
4050300528557	Kuljetuslaatikko 12	319 mm x 300 mm x 324 mm	2787.00 g	31.01 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.