

TUOTESELOSTE

L 30 W/880

LUMILUX® T8 | T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalaistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalaistus
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Hyväksi havaittu lampputeknologia

Tuoteominaisuudet

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	30 W
Rakenteellinen teho	31.80 W
Nimellisjännite	96 V
Nimellisvirta	0,44 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	2350 lm
Valotehokkuus	74 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX SKYWHITE
Väriämpötila	8000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	880
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.96
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.94
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.93
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.89



349620_FL_880

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	908.80 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	895,00 mm
Halkaisija	25,50 mm
Putken halkaisija	26 mm

Tuotteen paino	120,00 g
----------------	----------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	16000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 12 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G13
Elohopean määrä	3.0 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	32.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-30/880-E-G13-26/895
Tilausnumero	L 30W/880 SKYWH

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei

Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	908,80 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25.50 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	25.50 mm
Värikoordinaatti x	0,294
Värikoordinaatti y	0,309
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546374
Mallinumero	AC34121

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349620_FL_880

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321027986	Hihapakkaus 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	144.00 g	0.68 dm³
4008321027993	Kuljetuslaatikko 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	3910.00 g	21.60 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.