



## TUOTESELOSTE L 40 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | T9-rengasloistelamput 29 mm G10Q-kannalla



### Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Ravintolat
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit

### Tuote-edut

- Erinomainen yhdenmukainen valaistus ilman varjoja

### Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Yksipäinen pyöreä loistelamppu
- Himmennettävissä




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nimellisteho        | 40 W    |
| Rakenteellinen teho | 41.60 W |
| Nimellisjännite     | 115 V   |
| Nimellisvirta       | 420 mA  |

## Fotometriset tiedot

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Valovirta                         | 2900 lm                  |
| Valotehokkuus                     | 70 lm/W                  |
| Valon väri (EN 12464-1)           | LUMILUX viileä valkoinen |
| Väriämpötila                      | 4000 K                   |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)   | ≥80                      |
| Valon väri                        | 840                      |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.80                     |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.74                     |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.72                     |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.70                     |



349615\_FL\_840

## MITAT JA PAINO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kokonaispituus    | 399.00 mm |
| Halkaisija        | 406 mm    |
| Putken halkaisija | 29 mm     |
| Tuotteen paino    | 233,4 g   |

## Käyttöikä

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Hyötypolttoikä | 6300 h <sup>1)</sup> |
|----------------|----------------------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.98   |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.95   |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.83   |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.62   |
| Käyttöikä B50                  | 9000 h |

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kanta (standardin mukainen) | G10q           |
| Elohopean määrä             | 4.8 mg         |
| Muoto / malli               | LUMILUX versio |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G               |
| Energiankulutus        | 42.00 kWh/1000h |

## Maakohtaiset kategorioinnit

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| International Lamp Coding System | FSC-40/840-E-G10q-29/406 |
| Tilausnumero                     | L 40W/840 C G10          |

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Käytetty valaistusteknologia              | OTHER_FL     |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS         |
| Verkkojännite tai muu jännite             | NMLS         |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G10q         |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei           |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei           |
| Pinnoite                                  | Ei           |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei           |
| Häikäisysoja                              | Ei           |
| Väriämpötila                              | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Ei           |
| Pituus                                    | 399,00 mm    |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 406 mm       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 406 mm     |
| Värikoordinaatti x               | 0,380      |
| Värikoordinaatti y               | 0,380      |
| Vastaava säteilykulma            | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste                | 546417     |
| Mallinumero                      | AC34192    |

### Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisilla ja perinteisillä ohjaimilla

### Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: [www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu](http://www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu)

### LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                 | Dokumentin nimi                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C           |
|   | Sertifikaatit                   | EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special       |
|   | Sertifikaatit                   | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |
| Valonjakotiedostot                                                                  |                                 | Dokumentin nimi                                                        |
|  | Spektritehon jakautuminen       | 349615_FL_840                                                          |

### LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4050300014845 | Hihapakkaus<br>1             | 421 mm x 411 mm x 38 mm           | 392.14 g      | 6.58 dm <sup>3</sup>  |
| 4050300222301 | Kuljetuslaatikko<br>12       | 452 mm x 436 mm x 431 mm          | 5865.00 g     | 84.94 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

**VASTUUVAPAUSLAUSEKE**

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.