

TUOTESELOSTE OT CABLE CLAMP A-STYLE TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Virtalähteen lisätarvikkeet



Käyttökohteet

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Tuote-edut


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Tuoteominaisuudet

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	90,0 mm
Leveys	92,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	92,0 mm
Korkeus	25,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25,0 mm
Tuotteen paino	80,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %:lla

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Koteloitusluokka	IP20
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	CC_A-Style-TL

CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi	
	CAD-tiedot 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style TL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899325982	Pakkaamaton 1		80.00 g	
4052899318359	Kuljetuslaatikko 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	1788.00 g	6.01 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.