

## TUOTESELOSTE HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Himmennyskomponentit



### Tuoteominaisuudet


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nimellisteho             | 315,00 W    |
| Nimellisjännite          | 220...240 V |
| Nimellinen toisiojännite | 220...240 V |
| Syöttöjännitealue        | 220...240 V |
| Verkkotaajuus            | 50 Hz       |

## MITAT JA PAINO



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 153,00 mm |
| Kiinnitysreikien etäisyys, pituus  | 146,0 mm  |
| Leveys                             | 54,00 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 54,00 mm  |
| Korkeus                            | 36,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 36,00 mm  |
| Tuotteen paino                     | 137,00 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tuotteen väri          | Harmaa |
| Koteloinnin materiaali | Muovi  |
| Rungon materiaali      | Muovi  |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | 0...+45 °C             |
| Kotelon korkein lämpötila       | 110 °C                 |
| Sallittu ilman kosteusprosentti | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

## MUUT LISÄTIEDOT

|            |    |
|------------|----|
| Kapsuloitu | Ei |
|------------|----|

## MUUT OMINAISUUDET

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Himmennettävä                                      | Kyllä                        |
| Himmennystapa                                      | Vaiheen leikkaus             |
| Himmennysalue                                      | 0.1...100 % <sup>1)</sup>    |
| Ylikuumenemissuoja                                 | Automaattinen vaihtosuuntaus |
| Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille | 100 m                        |
| Kytkentätapa, lähtö                                | Ruuviliitos                  |

<sup>1)</sup> Riippuu lampun tyypistä (katso [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Iskunkestävyysluokka | II   |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -40...+85 °C |
|----------------------|--------------|

## Tekniset varusteet

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                                                        | Dokumentin nimi                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide                         |
|  Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807 |
|  EU Data Act                     | Connected Products and Related Software and Services               |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4008321957344 | Yksikköpakkaus<br>1          | 213 mm x 49 mm x 49 mm            | 161.00 g      | 0.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321957351 | Kuljetuslaatikko<br>25       | 292 mm x 300 mm x 260 mm          | 4368.00 g     | 22.78 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

**VASTUUVAPAUSLAUSEKE**

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.