

TUOTESELOSTE

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt



Käyttökohteet

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Classrooms
- Corridors
- Shop lighting

Tuote-edut

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Up to 4 groups separately controllable
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Scene-recall via OSRAM DALI PRO PB coupler possible
- Firmware update over-the-air via Bluetooth possible
- Integrated DALI supply
- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)*
- Selected DALI parameters changeable via APP

Tuoteominaisuuudet

- Compact light control with DALI interface
- Smart phone connection via Bluetooth to control and configure
- One DALI output channel (Broadcast or Groupcast)
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers


- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Length of the DALI control cable: up to 300 m
- Length of the pushbutton cable: up to 50 m
- Suitable for flush box mounting

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Toimintataajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	49 mm
Leveys	48,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	48.00 mm
Korkeus	22,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	22.00 mm
Tuotteen paino	40,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Vaaleanharmaa
---------------	---------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
---------------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
Брой свързани сензори	4
Макс. свързващи съединители / сензори с бутони	4
Приложение за въвеждане в експлоатация	Sovellus (Android/iOS)
Групи	4

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Himmennystapa	DALI
Asennustapa	Integroitava valaisin/Kiinnittyy kojerasiaa
Lähtetimen kantama	15 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

– Free App for iOS and Android available at the app store

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI ACU BT Control
	Laajennettu asennusohje	DALI ACU BT Control
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DALI ACU BT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DALI ACU BT UK
	Sertifikaatit	VDE
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899544819	Yksikköpakkaus 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm ³
4052899544826	Kuljetuslaatikko 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.