

TUOTESELOSTE HF LS LI

HF LS LI Sensor | Hämära- ja läsnäolotunnistin, valaisimeen asennus korkeintaan 13 m:n korkeuteen



Käyttökohteet

- Installation in IP protected luminaires possible
- Corridor lighting control in logistic centers and factory halls
- Areas with high ceilings

Tuote-edut

- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- V(λ) corrected light sensor element

Tuoteominaisuudet

- Light and presence sensor for luminaire installation or attachment
- Presence detection via active radar sensor element
- Function indicator with two-color LED
- Motion detection range adjustable
- Mounting height: 2...13 m
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated infrared remote control receiver
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,20 W
Nimellisjännite	6 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	56,00 mm
Leveys	28,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	28.00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21.00 mm
Tuotteen paino	22,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Asennuskorkeus enintään	8 m
Havaintokulma	35...80 °
Asennustapa	Valaisinkiinnitys/Integroitava valaisin
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...800 lx ¹⁾

1) Tunnistimesta suunnilleen mitattuna

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Suitable for DALIeco Control unit
- Suitable for DALI Sensor Coupler HF LS LI

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	473257_Operating instructions HF LS LI
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	HF LS LI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	505227_CE Declaration DALIeco system


CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD-tiedot 3D PDF	HF LS LI CAD pdf

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899921481	Pakkaamaton 1	55 mm x 22 mm x 27 mm	22.00 g	0.03 dm ³
4052899921498	Kuljetuslaatikko 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	680.00 g	2.02 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.