

## TUOTESELOSTE DALI Highbay Adapter

DALI Highbay Adapter | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt



### Käyttökohteet

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

### Tuote-edut

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

### Tuoteominaisuudet

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m


- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nimellisteho    | 0,10 W |
| Nimellisjännite | 20 V   |
| Verkkotaajuus   | 0 Hz   |

## MITAT JA PAINO



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 139,00 mm |
| Leveys                             | 118,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 118,00 mm |
| Korkeus                            | 37,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 37,00 mm  |
| Tuotteen paino                     | 74,00 g   |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | valkoinen |
|---------------|-----------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | 0...+50 °C |
|---------------------------------|------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Himmennettävä                                   | Ei                        |
| Himmennystapa                                   | DALI                      |
| Asennuskorkeus enintään                         | 13 m                      |
| Asennustapa                                     | Asennus/Katto             |
| Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys | 20...800 lx <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Tunnistimesta suunnilleen mitattuna

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE   |
| Iskunkestävyysluokka | II   |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

### Tekniset varusteet

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

### LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 344177_Operating and Mounting Instructions_DALI Highbay Adapter                         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen |

### LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4008321774132 | Yksikköpakkaus<br>1          | 356 mm x 22 mm x 29 mm            | 266.00 g      | 0.23 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321774149 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 270 mm x 225 mm x 285 mm          | 2668.00 g     | 17.31 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.