

TUOTESELOSTE KNX PS 640

KNX PS 640 | KNX



Käyttökohteet

- Industry with heavy duty light regulation even in high bay areas
- Office with high end HCL functionality
- Representative areas with multi-color effects and Tunable White
- Shop and retail with colored and Tunable White lighting
- Healthcare and hospitality with HCL functionality

Tuote-edut

- Bi-directional communication between KNX and compatible OSRAM LMS und sensors
- In combination with DALI Professional, app control additionally to KNX possible
- With DALI Professional, DALI sensor information in KNX is available
- Connected to DALI Professional facilitates a solid and easy light regulation
- In combination with DALI Professional HCL, RGB solutions in KNX possible

Tuoteominaisuudet


- Fully configured with the ETS Software and handles up to 250 group objects
- Powered via KNX Bus, no dedicated power supply necessary
- KNX programming interface according to KNXnet/IP specification
- LEDs show different work modes and communication errors on LAN and KNX Bus
- Buttons for diagnose functionality

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	30,00 W
Nimellisjännite	100...240 V
Nimellisvirta	0,64 A
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	98,00 mm
Leveys	72,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	72,00 mm
Korkeus	62,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	62,00 mm
Tuotteen paino	260,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+45 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...93 %

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Asennustapa	DIN-kisko

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	KNX
Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-25...70 °C
----------------------	-------------

TUOTTEEN LISÄTIEDOT

- 250 KNX group objects
- Powered via KNX Bus
- KNXnet/IP programming interface
- IP configuration via ETS

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	KNX PS 640
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity_2019_9C1_3762718_EN_00

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4062172050500	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 80 mm x 60 mm	291.00 g	0.48 dm ³
4062172050517	Kuljetuslaatikko 25	400 mm x 330 mm x 300 mm	7638.00 g	39.60 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.