

TUOTESELOSTE DALI PS 100 LI

DALI PS 100 LI | Lisätarvikkeet



Tuote-edut

- Suitable for small standalone DALI installations
- Enable dimmable retrofit for drop ceiling applications
- Suitable to power DEXAL sensor and RF modules
- Suitable for applications, where no DEXAL driver is available
- Suitable for DC operation 176...276 V

Tuoteominaisuudet


- DALI Bus power supply up to 100 mA
- Supply voltage: 220...240 V
- Short-circuit, overload and overtemperature protection
- Push terminals for easy wiring
- Compact size: 108 x 30 x 21 mm

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Syöttöjännite AC	198...264 V
Tasajännite	176...276 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Toimintataajuus	0/50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	108,00 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30,00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21,00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ² 1)
Ulostulojohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ² 1)
Syöttöjohtimien kuorintapituus	8.0...9.0 mm
Ulostulojohtimien kuorintapituus	8.0...9.0 mm
Tuotteen paino	41,00 g

1) Taipuisa / Kiinteät johtimet

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+60 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	70 °C
Kotelon korkein lämpötila	100 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Tätä DALI-jännitelähdettä ei tule kytkeä rinnan muiden DALI-jännitelähteiden kanssa.
----------------	--

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI ¹⁾
Asennustapa	Integroitava valaisin/Itsenäinen kiinnitys

¹⁾ Peruseristys

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / DALI-2
Standardit	IEC 61347-1:n mukaisesti / IEC 61547:n mukaisesti / IEC 55015:n mukaisesti / IEC 61000-3-2:n mukaisesti / IEC 61000-3-3:n mukaisesti / IEC 62386-101:Ed2:n mukaisesti / IEC 61347-2-11:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-25...80 °C
----------------------	-------------

Tekniset varusteet

– Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI PS 100 LI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity DALI PS 100 LI-3672418-EN-00
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899583221	Yksikköpakkaus 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm ³
4052899583238	Kuljetuslaatikko 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.