

TUOTESELOSTE

LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Kaukosäädin radio-tekniologialla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Arkkitehtuurivalaistus
- Dynaaminen valo julkisten alueiden arkkitehtuuriefektiksi
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Värilämpötila säädettävissä kosketuksella
- Valitun värisävyn himmennettävyys
- Ohjattavissa neljä aluetta
- Värilämpötilan säätö kylmästä lämpimään
- Sisältää seinäkiinnikkeen, pariston (CR2032) ja lisäosat.

Tuoteominaisuudet


- Kaukosäädin valon värilämmön säätöön soveltuvalle ohjainyksikölle
- Jännite 3V - paristo CR2032
- Taajuus: 2.4 GHz

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,15 W
Nimellisjännite	3 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Verkkotaajuus	0 Hz
Toimintataajuus	2.4 GHz

MITAT JA PAINO



Pituus	107,00 mm
Leveys	58,50 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	58.50 mm
Korkeus	9,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	9.00 mm
Tuotteen paino	60,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+55 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Ylikuumenemissuoja	Ei
Lähtetimen kantama	30 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / EMC / LVD
---------------------	----------------

Standardit	EN 300328:n mukaisesti / EN 301489:n mukaisesti / EN 60950:n mukaisesti / EN 62479:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-30...+55 °C
----------------------	--------------

Turvallisuu tiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LC RF REMOTE TW
	Lakitiedot	LC RF Legal Insert
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LC RF REMOTE RGBW, TW

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075435926	Yksikköpakkaus 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435933	Kuljetuslaatikko 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm ³
4058075509825	Kuljetuslaatikko 120			

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAU SLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.