

TUOTESELOSTE DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | Valaisimeen asennettava DALI-2 -hämärrä- ja läsnäolotunnistin



Käyttökohteet

- Suitable for indoor applications
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Tuote-edut

- Small housing design
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Tuoteominaisuudet


- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,10 W
Nimellisjännite	16 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	48,00 mm
Leveys	15,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15,00 mm
Korkeus	17,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	17,00 mm
Tuotteen paino	10,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Vaaleanharmaa
---------------	---------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI-2
Asennuskorkeus enintään	5 m
Havaintoalue	6 m
Havaintokulma	80 °
Asennustapa	Upotettu/Integroitava valaisin
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...800 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

– Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

LATAUKSET


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI2 SENSOR LS/PD LI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DALI SENSOR LS PD LI
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	DALI SENSOR LS PD LI G2
	CAD-tiedot 3D PDF	OTI DALI NFC L CAD3PDF

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4062172072069	Yksikköpakkaus 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072076	Kuljetuslaatikko 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.