

TUOTESELOSTE

LS AY PFM -CSD/P2

Connectors for LED Strips Performance Class | Liittimet Performance Class LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	0...36 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	20,6 mm
Leveys	11,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	11.0 mm
Korkeus	4,5 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	4.5 mm
Tuotteen paino	1,5 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075275393	PUSSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.00 g	0.05 dm³
4058075275409	Kuljetuslaatikko 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	172.00 g	1.44 dm³
4058075275416	Kuljetuslaatikko 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2111.00 g	19.85 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.