

TUOTESELOSTE

LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Liittimet Performance Class LED-nauhoille

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus



Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	0...36 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	552 mm
Kaapelin pituus	500 mm
Leveys	15,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15.0 mm
Korkeus	7,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.0 mm
Tuotteen paino	11,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP66
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075272958	PUSSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm ³
4058075272965	Kuljetuslaatikko 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm ³
4058075272972	Kuljetuslaatikko 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057.00 g	41.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.