

TUOTESELOSTE

TruSys® NFL 53 W 4000 K SI

TruSys® NARROW | Valaisimet kiskojärjestelmään kapealla valonjaolla

Käyttökohteet

- Korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet
- Teollisuushallit, korkeat hyllyvarastot, autotallit, rautakaupat
- Alennusmyymälät, supermarketit



PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Innovatiivinen optinen muotoilu lineaarisen linssin avulla, joka ulottuu koko valaisimen pituudelle
- Integroidut pidikkeet estävät valaisinta putoamasta asennuksen aikana
- Helppo sähkö- ja mekaaninen kytkentä kosketinkiskoon napsauttamalla
- Kapea valonjako, joka soveltuu korkeisiin huoneisiin
- Siisti ulkonäkö, asennuskiinnikkeet eivät ole näkyvissä asennuksen jälkeen
- Plug-and-play-järjestelmä mahdollistaa helpon asennuksen
- Arvokas muotoilu
- Mahdollistaa jopa 81 (päällä-pois) / 91 (DALI) valaisimen ohjaamisen kokonaispituuden ollessa 124 m (päälle-pois) / 151 m (DALI)
- Energiansäästö jopa 65 % verrattuna valaisimiin, joissa on 2 x 80 W T5-loistelamput
- Saatavana myös DALI versiona

Tuoteominaisuudet



- Kapea avauskulma: 25°
- Valotehokkuus: jopa 135 lm/W
- Kiinteä sähköliitäntä
- Korkealaatuinen alumiinikotelo
- Kotelointiluokka: IP20
- Noudattaa yhtenäistä LEDVANCE-muotoilukieltä (SCALE-design)


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	53,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	220 mA
Käynnistysvirtapiikki	30 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	250 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	16
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	15
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	27
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	$\geq 0,95$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	$< 6.1 \%$
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	6700 lm
Valotehokkuus	125 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤ 3 sdcn
Matala välkyntä	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	25 °
UGR, pitkittäinen	≤ 23




LEDVANCE TruSys LED 53W 4000K NFL SI



LEDVANCE TruSys LED 53W 4000K NFL SI

MITAT JA PAINO

Pituus	1534,00 mm
Leveys	71,00 mm
Korkeus	53,00 mm
Tuotteen paino	1740,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
KytKentätapa	Plug-in-liitäntä
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK07
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus/pinta
Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	50000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV SÜD / ENEC / EAC / RoHS
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– Runkokisko integroidulla 5- (päälle/pois) / 7-napaisella (DALI) kaapelilla

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI_TrSys® TRUNKING SYSTEM

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert TruSys
	Lakitiedot	LS Insert Trusys LED
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRUSYS LED
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	TRUSYS LED 53W 4000K NFL SI
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LEDVANCE TruSys LED 53W 4000K NFL SI
	ULD-tiedosto (DIALux)	TRUSYS LED 53W 4000K NFL SI
	ROLF-tiedostot (RELUX)	TRUSYS LED 53W 4000K
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LEDVANCE TruSys LED 53W 4000K NFL SI
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LEDVANCE TruSys LED 53W 4000K NFL SI
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LEDVANCE TruSys LED 53W 4000K NFL SI
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	TRUSYS 1500 3000 4500
	CAD STEP 3D	TRUSYS 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075100534	Yksikköpakkaus 1	58 mm x 1,552 mm x 82 mm	1905.00 g	7.38 dm³
4058075100541	Kuljetuslaatikko 3	1,561 mm x 186 mm x 94 mm	6140.00 g	27.30 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.