

TUOTESELOSTE

Cabinet LED Slim Sensor 300mm Two Light

Cabinet LED Slim | Ohuet pienjännitteiset kaapinalusvalaisimet

Käyttökohteet

- Hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Pienoisjännite-valaisin ulkoisella liitäntälaitteella
- Hyvin ohut muotoilu
- Tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asennus lähes jokaiselle pinnalle (teipillä tai ruuveilla)

Tuoteominaisuudet

- Valovirta: jopa 470 lm
- KytKentä päälle ja pois päältä liikkeellä infrapunaliiketunnistimen edessä 5 cm etäisyydellä
- Portaaton himmennys peittämällä infrapunaliiketunnistin 5 cm etäisyydellä vähintään sekunniksi
- Materiaali: alumiini
- Tuotteen väri: valkoinen
- Saatavilla kaksi pituutta: 30 cm ja 50 cm



- Saatavilla yhden tai kahden valaisimen sarjana

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	11,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	110,000 mA
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	-
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	530 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	960 lm
Valotehokkuus	48 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	300,00 mm
Leveys	37,60 mm
Korkeus	8,00 mm
Tuotteen paino	342,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



Cabinet LED Slim 30cm

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyhiili Akryylinitrili
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kaapistojen alapuolet
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Infrapuna/hämäretunnistin
Liiketunnistimen havainnointialue	5 cm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	empty
--------------------------	-------

Tekniset varusteet

- Verkkojohto (kaapelin pituus: 1,5 m) mukana

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	CABINET LED SLIM
	Lakitiedot	Legal insert B-not dimmable
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Cabinet LED

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075227712	Yksikköpakkaus 1	76 mm x 71 mm x 400 mm	412.00 g	2.16 dm³
4058075227729	Kuljetuslaatikko 8	416 mm x 303 mm x 169 mm	3669.00 g	21.30 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.