

TUOTESELOSTE

LED Worklight S-Stand 20 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Monikäyttöinen liikuteltava työvalaisin



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen

Tuoteominaisuudet

- Työvalaisin käännettävällä päällä
- Kotelointiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- 2 m liitosjohto E/F-pistotulpalla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0,05 A
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	-
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Elektroninen liitántälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1700 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värlämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	180,00 mm
Leveys	160,00 mm
Korkeus	280,00 mm
Tuotteen paino	960,00 g



LED WORKLIGHT 20W S-STAND

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Alumiini Teräs
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Valopinnan materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
KytKentätapa	Suojattu pistoke
Kotelointiluokka	IP65 ¹⁾
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Lattia
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

¹⁾ Valaisinosia ja kotelo IP65, pistoke IP44

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
------------	----------

Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED WORKLIGHT S-STAND
	Lakitiedot	OUTDOOR LUMINAIRES
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration LED Worklight

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075213838	Yksikköpakkaus 1	81 mm x 181 mm x 245 mm	1028.00 g	3.59 dm³
4058075213845	Kuljetuslaatikko 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	10872.00 g	41.24 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.