

FICHE PRODUIT

UVC DULUX L 18W 2G11

UVC DULUX L | Sources UV-C



Zones d'application

- Désinfection efficace de l'air, de l'eau et des surfaces

Avantages du produit

- Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques
- Sans ozone
- Bas contenu de mercure
- Longue durée de vie grâce au revêtement spécial (jusqu'à 9 000 h)

Caractéristiques du produit

- Radiation UV-C élevé à 254 nm

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	18 W
Tension nominale	58 V
Intensité nominale	375 mA
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Données photométriques

Rayonnement UVC 200...280 nm	5,5 W
------------------------------	-------

Données techniques légères

Temps d'amorçage	30.0 s
------------------	--------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	231.00 mm
Longueur	231,00 mm
Longueur du culot hors pins	222,0 mm
Forme de l'ébauche [PICOS]	T16
Diamètre	18,00 mm
Diamètre du tube	18,0 mm
Poids du produit	65,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	+10...+50 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie nominale	9000 h
-----------------------	--------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	2G11
Teneur en mercure	10.0 mg

CAPACITÉS

Gradable	Non
Position de fonctionnement	Universel

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG3

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	UVC DULUX L 18W
-----------------------	-----------------

Conseils de sécurité

- AVERTISSEMENT : cette lampe émet un rayonnement UV-C potentiellement dangereux (groupe risque 3 selon EN 62471) à des fins germicides uniquement. L'exposition directe au rayonnement UV-C présente un danger pour les êtres-humains, les animaux et les plantes et pourrait endommager la peau et les yeux. Eviter toute exposition volontaire ou involontaire. Les utilisateurs doivent protéger les yeux et la peau pour éviter les blessures. De plus, le rayonnement UV-C peut provoquer la décoloration voire la modification structurelle de certains matériaux naturels et synthétiques à proximité de la source. Installer et utiliser la lampe UV-C uniquement comme indiqué dans le manuel d'utilisation de l'appareil UV-C. Mettre en place des mesures de protection adaptées pour assurer une installation et une utilisation sûres. Se référer au manuel de l'appareil UV-C pour plus de détails. Non destiné à l'éclairage général ou aux applications médicales. Ce produit contient du mercure. Avertissement de non-seponsabilité : nos lampes UV-C ne sont ni certifiées ni approuvées en tant que dispositifs médicaux et ne sont donc ni destinées ni utilisables en tant que tels. L'utilisation de nos lampes UV-C contribue à réduire la concentration de micro-organismes tels que bactéries et virus dans l'air et sur les surfaces exposées. Cependant, les surfaces qui ne sont pas directement exposées au rayonnement UV-C, ne sont pas désinfectées, ou alors avec une efficacité significativement moindre. En aucun cas LEDVANCE garantit que l'utilisation des lampes UV-C protégera ou préviendra tout utilisateur d'une infection et/ou contamination par un micro-organisme. L'utilisation du rayonnement UV-C ne remplace pas les mesures de protection, d'aération des locaux, d'hygiène et toutes les autres mesures de désinfection. Nos lampes UV-C présentent un risque minime si installées et utilisées par un professionnel formé à leur utilisation. LEDVANCE décline toute responsabilité pour toute réclamation ou dommage résultant de ou lié à toute utilisation des lampes UV-C en dehors de l'utilisation prévue ou contraire à leurs instructions d'installation et de fonctionnement telles que décrites dans les intructions d'utilisation ou le manuel d'utilisation de l'appareil -UV-C.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Informations légales	Legal insert
	Certificats	EC Declaration of Conformity UVC DULUX S_UVC DULUX SE_UVC DULUX L

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075595248	Etui carton fermé 1		76.00 g	
4058075595255	Carton de regroupement 10	136 mm x 103 mm x 260 mm	931.00 g	3.64 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.