

FICHE PRODUIT Nightlux Clock 0.3W

NIGHTLUX CLOCK | Horloge avec veilleuse et interrupteur CCT



Zones d'application

- Chambres
- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
- Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage

Caractéristiques du produit

- Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée
- L'affichage de l'heure et l'anneau d'éclairage peuvent être allumés et éteints séparément
- Disponible en différentes températures de couleur : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K
- Batterie rechargeable via un câble USB



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	0,30 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	500,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	500 μs
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	5 lm
Efficacité lumineuse	16 lm/W
Temp. de couleur	30006500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	110°

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	90,00 mm
Largeur	48,40 mm
Hauteur	96,10 mm
Poids du produit	85,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Indoor
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100 000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Temps de charge de la batterie	4 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
- Câble pour chargement USB
- Supporter

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	Informations légales	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX	
PDF	Déclarations de conformité	NIGHTLUX CLOCK WHITE	
POF	Déclarations de conformité UKCA	LINEAR LED AND NIGHTLUX CLOCK	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854530838	Blister 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	109.00 g	1.50 dm ³
4099854530845	Carton de regroupement 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	826.00 g	12.45 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.