

## FICHE PRODUIT

# Damp proof Essential 1x19W 1500mm 840

Essentials Damp Proof | Luminaires Essential Damp Proof pour les utilisateurs de base

### Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts



### Avantages du produit

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

### Caractéristiques du produit

- Luminaire étanche à l'humidité avec tube LED pour utilisation sur secteur



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 19,00 W       |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 85,000 mA     |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 482 µs        |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 12            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 12            |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 20            |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90        |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %        |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 1700 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2185 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 90 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcm      |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1561,00 mm |
| Largeur          | 69,00 mm   |
| Hauteur          | 64,00 mm   |
| Poids du produit | 906,00 g   |



DAMP PROOF ESSENTIAL  
150CM1X19W840

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris               |
| Couleur du teinte                        | Gris               |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C   |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C   |
| Type de connexion                        | Câble, 2-pôles |
| Type de protection                       | IP65           |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08           |
| Gradable                                 | Non            |
| Montage                                  | Surface        |
| Avec source de lumière                   | Oui            |
| Source lumineuse remplaçable             | Non            |
| Référence de la douille                  | G13            |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Le tube LED est livré avec le produit

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DAMP PROOF ESSENTIAL                   |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219279                |
|  | Déclarations de conformité                                 | DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1X19W 840   |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | DAMP PROOF ESSENTIAL 150CM 1/2X19W 840 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854428791 | Etui carton fermé<br>1           | 69 mm x 70 mm x 1,566 mm                  | 955.00 g           | 7.56 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854428807 | Carton de regroupement<br>6      | 1,580 mm x 225 mm x 166 mm                | 6806.00 g          | 59.01 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.