

# FICHE PRODUIT SMART+ BT ALPS Wall Solar RGB + W

Smart+ Solar Alps Wall Multicolor | Capteur mural Outdoor Smart Solar Alps



#### Zones d'application

- Éclairage général
- Utilisation en extérieur (IP44)
- Jardins
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance
- Matériaux de qualité

## Caractéristiques du produit

- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : BluetoothType de protection : IP44
- Charge de la batterie par panneau solaire



FICHE PRODUIT - Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	6 W
Tension nominale	3,7 V
Intensité nominale	1430,000 mA
Classe de protection	III

# Données photométriques

Flux lumineux	400 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	600 lm
Efficacité lumineuse	66 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	152,00 mm
Largeur	193,00 mm
Hauteur	365,00 mm
Poids du produit	1560,00 g



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir	
Couleur du teinte	Noir	
Matériau de corps	Aluminum Polycarbonate (PC)	
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C	

_	
Teneur en mercure	0.0 mg
APPLICATION & MONTAGE	
Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Durée de vie	
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500
DÉTECTEUR	
Type de capteur	Mouvement / lumière du jour
Angle de détection du capteur	90 °
BATTERIE	
Type de batterie	18650
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Temps de charge de la batterie	8 h
CERTIFICATS ET NORMES	
Normes	CE / UKCA

Normes	CE / UKCA	
Température de surface limitée	Non	
Résistance aux chocs de balle	Non	
Module LED remplacable	Non remplaçable	

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant		
Notes bas de page util. uniquem. produit		trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant	
		cette opération cinq fois.	

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Vis de montage et chevilles incluses
- Bloc d'alimentation inclus

- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

#### Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter: Température ambiante maximale: +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement: 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats Nom du document		
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART ALPS SOLAR	
PDF	PDF Informations légales Safety insert G11222365		
Déclarations de conformité SMART OUTD BT		SMART OUTD BT	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	ns de conformité UKCA SMART OUTD AND WIFI DECOR	
PDF	EU Data Act	ata Act SMART Bluetooth Mesh Lighting Products	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854474415	Etui carton fermé 1	162 mm x 207 mm x 377 mm	1791.00 g	12.64 dm <sup>3</sup>
4099854474422	Carton de regroupement 4	430 mm x 340 mm x 405 mm	8057.00 g	59.21 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

### **AVERTISSEMENT**

FICHE PRODUIT Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.