

## FICHE PRODUIT

### SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW

SMART+ BT Solar Spot Multicolor | Spot solaire intelligent extérieur et borne



#### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Jardins
- Patios, balcons

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Éclairage en fonction des besoins et économie d'énergie grâce au détecteur crépusculaire
- Matériaux de qualité
- Montage flexible, également sans utilisation de perches de mise à la terre

#### Caractéristiques du produit

- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Charge de la batterie par panneau solaire
- Protocole réseau : Bluetooth
- Type de protection : IP44
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Puissance nominale     | 0,60 W     |
| Tension nominale       | 3,7 V      |
| Intensité nominale     | 160,000 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,5      |
| Classe de protection   | III        |

Données photométriques

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 45 lm                           |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 60 lm                           |
| Efficacité lumineuse                                 | 75 lm/W                         |
| Temp. de couleur                                     | 3000...6500 K                   |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Lumière blanche dynamique / RVB |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                            |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcm                          |
| Groupe de sécurité photobiologi q EN62778            | RG0                             |
| Angle de rayonnement                                 | 58.00 °                         |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 92,00 mm  |
| Largeur          | 245,00 mm |
| Hauteur          | 348,00 mm |
| Poids du produit | 438,00 g  |



SMART OUTD BT SOLAR SPOT  
RGBTW

## Matériau & couleurs

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Noir                                  |
| Couleur du teinte                        | Noir                                  |
| Matériau de corps                        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                                |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C  |
| Type de protection            | IP44          |
| Gradable                      | Oui           |
| Type of dimming [GMS]         | Bluetooth     |
| Montage                       | Piquet de sol |
| Application                   | Extérieur     |
| Orientable                    | Oui           |
| Avec source de lumière        | Oui           |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 15000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 1000    |

## BATTERIE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Type de batterie                | 18650 |
| Tension nominale de la batterie | 3.7 V |
| Temps de charge de la batterie  | 8 h   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART SOLAR SPOT                       |
|    | Informations légales                                       | Safety insert G11222364                |
|    | Déclarations de conformité                                 | SMART OUTD BT SOLAR RGBTW              |
|    | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART OUTD BT SOLAR                    |
|  | EU Data Act                                                | SMART Bluetooth Mesh Lighting Products |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854474477 | Etui carton fermé<br>1           | 102 mm x 187 mm x 204 mm                  | 683.00 g           | 3.89 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854474484 | Carton de regroupement<br>4      | 390 mm x 215 mm x 230 mm                  | 2730.00 g          | 19.29 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.