

## FICHE PRODUIT

### SMART+ String Light RGB + W

Smart+ Stringlight Multicolor | Guirlande lumineuse extérieure intelligente avec 12 ampoules



#### Zones d'application

- Éclairage général
- Jardins
- Patios, balcons

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Matériaux de qualité
- Plug-and-Play grâce à la prise EU

#### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Puissance nominale     | 4,50 W      |
| Tension nominale       | 220...240 V |
| Fréquence du réseau    | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale     | 60,000 mA   |
| Facteur de puissance λ | 0,9         |
| Classe de protection   | II          |

Données photométriques

|  |                   |
|--|-------------------|
| Flux lumineux  | 120 lm            |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 240 lm            |
| Efficacité lumineuse                                 | 26 lm/W           |
| Temp. de couleur                                     | 2200 K            |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / RVB |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80              |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 7 sdcm            |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG0               |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 7468,00 mm |
| Largeur          | 44,70 mm   |
| Hauteur          | 210,00 mm  |
| Poids du produit | 1776,00 g  |



SMART OUTD WIFI STRING RGBW

Matériau & couleurs

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit | Noir                                  |
| Couleur du teinte  | Noir                                  |
| Matériau de corps  | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |

|  |        |
|--|--------|
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C         |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE)    |
| Type de protection            | IP44                 |
| Gradable                      | Oui                  |
| Type of dimming [GMS]         | Wifi                 |
| Montage                       | L SURFACE SUSPENSION |
| Application                   | Extérieur            |
| Avec source de lumière        | Oui                  |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 15000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Normes                         | CE  |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle  | Non |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|  |  |
|--|--|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|--|--|





## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats   |  | Nom du document                            |
|--|--|--|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART + WIFI STRING LIGHT                  |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11222392                    |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration SMART OUTD WIFI STRING RGBW |
|  | EU Data Act  | SMART WiFi Lamps and Luminaires            |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 4099854474934 | Etui carton fermé<br>1           | 182 mm x 282 mm x 177 mm                  | 2222.00 g          | 9.08 dm³  |
| 4099854474941 | Carton de regroupement<br>2      | 383 mm x 295 mm x 203 mm                  | 4444.00 g          | 22.94 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.