

FICHE PRODUIT Smart+ Wifi Flex Magic RGB 3M + RC

SMART+ WIFI MAGIC RGB FLEX WITH REMOTE CONTROL | Bandes LED décoratives avec technologie WiFi et MAGIC RGB



Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Contrôleur Magic RGB Couleurs pour une sélection flexible maximale

Caractéristiques du produit

- Gradable
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Fonction DIY: vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles
- Bandes flexibles, pliables LED
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 15,50 W |
|--------------------------------|------------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 110,000 mA |
| Courant d'appel | 22 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Distorsion harmonique totale | < 120 % |
| Classe de protection | П |

Données photométriques

| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu |
|--|---------------------|
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 120° |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 3000,00 mm |
|------------------|------------|
| Largeur | 10,00 mm |
| Hauteur | 3,00 mm |
| Poids du produit | 230,00 g |

SMART WIFI FLEX 3M MGC RGB RC

Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------------------|
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Polyuréthane (PU) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|-------------------------------|-----------|

| -2080 °C |
|-------------------|
| Fiche type C (UE) |
| IP20 |
| Oui |
| Wifi |
| Surface |
| Indoor |
| |

Durée de vie

| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

BATTERIE

| Type de batterie | CR2025 |
|------------------|--------|

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE |
|--------|----|
| | |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant | |
|--|--|--|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant | |
| | cette opération cinq fois. | |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Avertissement concernant la pile: Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter: Température ambiante maximale: +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement: 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.
- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|-----|--|---------------------------------|--|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI SMART WIFI FLEX MGC RGB RC | |
| PDF | Informations légales | Legal Insert FLEX | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART WIFI FLEX 3M AND 5M | |
| PDF | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854095115 | Etui carton fermé 1 | 57 mm x 137 mm x 127 mm | 293.00 g | 0.99 dm ³ |
| 4099854095122 | Carton de regroupement 4 | 284 mm x 139 mm x 126 mm | 1274.00 g | 4.97 dm ³ |
| 4099854095139 | Carton de regroupement 16 | 310 mm x 300 mm x 275 mm | 5448.00 g | 25.58 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.