


# FICHE PRODUIT

## DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600

PANEL FLEX DRIVER | Courant constant



### Zones d'application

- Convient pour PANEL FLEX 30 W / 32 W

### Avantages du produit

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables avec un interrupteur sur l'alimentation
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Haute efficacité et fiabilité
- 7 ans de garantie

### Caractéristiques du produit

- Disponible en 30 W, 32 W
- Classe de protection: II
- Type de protection : IP20
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz
- Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Puissance nominale             | 30,00 W      |
| Tension nominale               | 220...240 V  |
| Fréquence du réseau            | 0/50/60 Hz   |
| Intensité nominale             | 750 mA       |
| Courant d'appel                | 11.1 A       |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90       |
| Distorsion harmonique totale   | < 15 %       |
| Classe de protection           | II           |
| Gradateur                      | Non gradable |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 125,00 mm |
| Largeur          | 60,00 mm  |
| Hauteur          | 30,00 mm  |
| Poids du produit | 105,00 g  |



DR DS-P PL FLEX

## Matériau &amp; couleurs

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Matériau de corps | Plastique |
| Teneur en mercure | 0.0 mg    |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -10...+50 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de protection               | IP20         |
| Gradable                         | Non          |

## Alimentation

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Intensité de sortie | 700 mA   |
| Vie ECG             | 100000 h |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'éclairage de secours (EL) | Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Normes | CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL |
|--------|----------------------------------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DR DS-P PL FLEX                    |
|    | Informations légales                                       | DR DS-SENS- SF FL                  |
|   | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Déclarations de conformité                                 | Driver PL FLEX                     |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075843684 | Etui carton fermé<br>1           | 82 mm x 34 mm x 182 mm                    | 154.00 g           | 0.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075843820 | Carton de regroupement<br>20     | 427 mm x 157 mm x 217 mm                  | 3438.00 g          | 14.55 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.