

# FICHE PRODUIT URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY

URBAN LANTERN SYMMETRIC | Pour les applications d'éclairage de zone



#### Zones d'application

- Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques
- Rues
- Installations résidentielles
- Zones piétonnes
- Parcs
- Espaces publiques

## Avantages du produit

- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur et de puissance (CCT et Power Select CPS)
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 139 lm / W
- Lumineux, robuste et durable

## Caractéristiques du produit

- Classe de protection: Il

 $-\,$  Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)

Type de protection : IP66Résistance aux chocs : IK10Distribution lumineuse symétrique

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	59 W / 49 W / 42 W / 34 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	220250 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	150-190-215-260 mA
Courant d'appel	30.6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	300 μs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	7
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	7
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	11
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II II
Tension maximum entre Phase/Neutre	6 kV
Mode d'opération	Integrated LED driver

<sup>1)</sup> Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance

# Données photométriques

Flux lumineux	7375 lm / 6125 lm / 5250 lm / 4250 lm <sup>1)</sup>
Efficacité lumineuse	125 lm/W <sup>1)</sup>
Temp. de couleur	2200 K / 2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdcm
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	145 °

<sup>1)</sup> Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance



URB LTRN V 29/59W SYMPS

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	395,00 mm
Hauteur	417,00 mm
Poids du produit	4300,00 g
Longueur de câble	250 mm



URBAN LANTERN

# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Numéro RAL [PIM]	RAL 7024
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	750 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

# **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante -30+50 °C
---

Plage de température de stockage	-35+80 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP66
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK10
Gradable	Non
Montage	Lanterne sur mât
Emplacement montage	Poteau
Application	Extérieur
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	63000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

Courant de sortie	149012401060850 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 20 %

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA / EAC / ENEC / EPD
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00041-V01.01-FR
Module LED remplacable	Non remplaçable

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	URBAN LANTERN

POF POF POF	Informations légales Informations légales Informations légales Déclarations de conformité Déclarations de conformité UKCA PEP Ecopassport PEP Ecopassport Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Legal Insert URBAN LANTERN  LISO Insert URBAN LANTERN  Informationstext 18 Abs 4 ElektroG  URBAN LANTERN LUM  URBAN LANTERN LUM  EPD EN URBAN LANTERN  EPD FR URBAN LANTERN
POF POF	Informations légales  Déclarations de conformité  Déclarations de conformité UKCA  PEP Ecopassport  PEP Ecopassport	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG  URBAN LANTERN LUM  URBAN LANTERN LUM  EPD EN URBAN LANTERN  EPD FR URBAN LANTERN
POF	Déclarations de conformité  Déclarations de conformité UKCA  PEP Ecopassport  PEP Ecopassport	URBAN LANTERN LUM  URBAN LANTERN LUM  EPD EN URBAN LANTERN  EPD FR URBAN LANTERN
PDF	Déclarations de conformité UKCA  PEP Ecopassport  PEP Ecopassport	URBAN LANTERN LUM  EPD EN URBAN LANTERN  EPD FR URBAN LANTERN
PDF	PEP Ecopassport PEP Ecopassport	EPD EN URBAN LANTERN EPD FR URBAN LANTERN
	PEP Ecopassport	EPD FR URBAN LANTERN
PDF	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	
		Nom du document
	Fichier IES (IES)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2200K
	Fichier IES (IES)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2700K
	Fichier LDT (Eulumdat)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2200K
	Fichier LDT (Eulumdat)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2700K
	Fichier ULD (DIALux)	URB LTRN V 59W SYMPS822-827 IP66 GY
	Fichier ROLF (RELUX)	URB LTRN V 59W SYMPS822-827 IP66 GY
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	URB LTRN V 29/59W SYMPS
	Fichiers CAD/BIM	Nom du document
	BIM Revit 3D	Urban Lantern
	CAO STEP 3D	URBAN LATERN
	Courbe de répartition de la lumière type polaire  Fichiers CAD/BIM	URB LTRN V 29/59W SYMPS  Nom du document


# DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854287664	Carton de regroupement 1	435 mm x 435 mm x 220 mm	4665.00 g	41.63 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES**



#### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Page 6 de 6