

FICHE PRODUIT

LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement



Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W

Avantages du produit

- LED 3000 K et 4000 K intégrées
- Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
- Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
- Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR
- Garantie de 5 ans


Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
- Résistance aux chocs : IK08
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 °C
- Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	330,00 mm
Largeur	330,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Poids du produit	1038,00 g



LISOEV 330SQ 19W 830 840 SF
FLAT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de connexion pour installation directe intégré

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI LISOEV SF FLAT
	Informations légales	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Informations légales	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE Declaration SF FLAT
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Fichier IES (IES)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm

