

FICHE PRODUIT FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW | Interface pour interrupteurs d'éclairage standard, contrôle de jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 coupleurs bouton poussoir / détecteurs, installation dans des boîtiers d'encastrement standa



Zones d'application

- Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 300 m² avec un contrôleur
- Jusqu'à 4 zones d'entrée et de sortie peuvent être contrôlées manuellement de manière synchronisée
- Connexion des détecteurs de luminosité et de présence pour un contrôle automatisé de l'éclairage
- Application RGB et blanc dynamique

Avantages du produit

- Compatible avec les interrupteurs d'éclairage standards
- Création de scène facile via l'application
- Simplification de démarrage grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis
- Alimentation DALI intégrée
- Réglage de tous les paramètres via smartphone
- Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément
- Prise en charge de la fonction "swarm"

Caractéristiques du produit

- Contrôleur certifiée DALI-2 pour jusqu'à 32 luminaires et jusqu'à 4 détecteurs/ 4 coupleur de bouton poussoir
- Installation dans des boîtes d'encastrement standard
- Coupleur de bouton-poussoir pour contrôler séparément la luminosité et la température de couleur
- Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast)
- Prend en charge les alimentations DALI DT8 Tunable White
- Connexion avec Smartphone via Bluetooth pour contrôler et configurer

- Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m
- Longueur du câble du bouton-poussoir : jusqu'à 50 m

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,00 W
Tension nominale	220240 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Input current	22 mA
Fréquence du réseau	5060 Hz
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	49,00 mm
Largeur	48,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	48.00 mm
Hauteur	22,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	22.00 mm
Longueur à dénuder, côté primaire	56 mm
Poids du produit	40,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris clair
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20+60 °C
Température maximale au point de test	70 °C
Plage de température au point Tc	-20+60 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	30000

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sorties de contrôle	1
Nombre maximum de coupleurs de bouton-poussoir / détecteurs	4
Nombre maximal de drivers connectés	32
Application de mise en service	Application (Android/ iOS)

Application de gestion de l'éclairage	Application (Android/ iOS)
Groupes	4

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI-2
Type d'installation	Intégré dans le boîtier de l'appareil

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	П
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Application pour iOS et Android disponible gratuitement dans l'App Store

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité		FLEX CU FLUSH MOUNT DALI 2 TW
Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité		FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
Guide d'installation détaillée		Application Guide FLEX Control Units DALI2
Guide d'installation détaillée		Application Guide FLEX Control Units DALI-2
nformations légales		Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Déclarations de conformité		FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
hiers CAD/BIM	Nom du document	
NO STEP 3D	FLEX CU FLUSH MOUN	T DALI-2 TW
1 1	tructions pour l'utilisateur / instructions de tructions pour l'utilisateur / instructions de tructions pour l'utilisateur / instructions de de d'installation détaillée de d'installation détaillée de principle de conformité de conformité	tructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité tructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité ide d'installation détaillée ide d'installation détaillée primations légales clarations de conformité hiers CAD/BIM Nom du document


DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075841901	Etui carton fermé 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075841918	Carton de regroupement 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES





Références / Liens

- Pour plus d'informations, voir www.ledvance.com/light-management-systems

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.