

## FICHE PRODUIT

### Flex Motion Sensor Battery 2M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | Rubans LED à piles avec lumière blanche chaude et détecteur de mouvement



---

#### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

---

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

#### Caractéristiques du produit

- Couleur de lumière: blanc chaud
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Puissance nominale     | 3,60 W     |
| Tension nominale       | 6 V        |
| Intensité nominale     | 600,000 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,50     |
| Classe de protection   | III        |

Données photométriques

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                   | 150 lm      |
| Efficacité lumineuse            | 41 lm/W     |
| Temp. de couleur                | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80        |
| Angle de rayonnement            | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 2000,00 mm |
| Largeur          | 8,00 mm    |
| Hauteur          | 17,00 mm   |
| Poids du produit | 77,1 g     |



FLEX MOTION SENSOR BATTERY  
2M 830

Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Couleur du teinte  | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

APPLICATION & MONTAGE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Type de protection | IP20    |
| Gradable           | Non     |
| Montage            | Surface |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec source de lumière       | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### DÉTECTEUR

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement               |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur          | 120 °                   |
| Plage détection détecteur de mouvement | 0...3 m                 |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Normes                 | CE / UKCA       |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- 4 piles AA de 1,5 sont nécessaires (non fournies)

### Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Flex Motion Battery        |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11226671    |
|  | Déclarations de conformité                                 | FLEX MOTION SENSOR BATTERY |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | FLEX MOTION SENSOR BATTERY |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854448935 | Etui carton fermé<br>1           | 34 mm x 101 mm x 142 mm                   | 106.00 g           | 0.49 dm <sup>3</sup> |
| 4099854448942 | Carton de regroupement<br>6      | 210 mm x 110 mm x 155 mm                  | 743.00 g           | 3.58 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.