

FICHE PRODUIT Undercabinet Socket Flood 830 DIM USB Black Kit

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Kit de luminaire sous meuble sans cadre avec prises de courant et ports USB-C



Zones d'application

 Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles

Avantages du produit

- Utilisation multifonctionnelle : éclairage et alimentation/fonction de charge dans un seul luminaire
- Deux prises de courant et deux ports USB-C pour prendre en charge des équipements supplémentaires (appareils de cuisine, appareils mobiles)
- Disposition individuelle des modules lumineux à droite ou à gauche ou mixte, selon vos propres besoins
- Connexion jusqu'à 4 modules d'éclairage via un simple système de clic

Caractéristiques du produit

- $\,$ Le module de prise peut alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 2400 $\rm W$
- 2x prises UE (max.10A) et 2x USB C (5V 2.4A)
- Allumer et éteindre en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde
- Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes
- Le kit de démarrage comprend un module de prise et deux modules d'éclairage
- Le kit d'extension comprend un module d'éclairage



- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W	
Tension nominale	220240 V	
Fréquence du réseau	5060 Hz	
Intensité nominale	88,000 mA	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	18	
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	15	
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	24	
Facteur de puissance λ	≥0,5	
Distorsion harmonique totale	< 150 %	
Classe de protection	I	
Mode d'opération	Mains voltage	

Données photométriques

Flux lumineux	500 lm	
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	600 lm	
Efficacité lumineuse	50 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1	
Angle de rayonnement	110 °	

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	548,00 mm
Largeur	81,00 mm
Hauteur	41,00 mm
Poids du produit	760,00 g
Longueur de câble	1500 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir	
Couleur du teinte	Noir	
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)	
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)	
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C	
Teneur en mercure	0.0 mg	

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Prise de type F
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Montage	Surface
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

Température de surface limitée	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS	
PDF	Informations légales	Safety insert G11221919	
PDF	Déclarations de conformité	UNDERCABINET SOCKET FL KIT	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854463211	Etui carton fermé 1	82 mm x 102 mm x 598 mm	945.00 g	5.00 dm ³
4099854463228	Carton de regroupement 6	615 mm x 220 mm x 273 mm	6318.00 g	36.94 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Page 5 de 5