

FICHE PRODUIT

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | Ventilateur de plafond LED rétractable qui combine lumière et ventilation



Zones d'application

- Intérieur
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Débit d'air adapté pour des pièces de 13-20 m²
- Réglez la température de couleur en fonction de l'heure de la journée et de l'utilisation (dîner, relaxation, événements sociaux...)
- Utilisation agréable pendant le sommeil (faible bruit à faible vitesse)
- Les lames ne sont pas visibles une fois éteint, ce qui crée l'apparence esthétique d'un luminaire suspendu
- Mode été / hiver

Caractéristiques du produit

- Débit d'air : max 6460 m³/h
- Niveaux de vitesse : 1 à 6
- Minuterie : 2 h / 4 h / 8 h
- Unité de commande : télécommande
- Type de moteur : DC
- Couleur de lumière réglable : 3000K, 4000K, 6500K
- Source lumineuse : 4200 lm
- Type de protection : IP20

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	66,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	330,000 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	7
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	7
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	13
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques


Flux lumineux	4200 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	4200 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

TRAITEMENT DE L'AIR VIA UV

Convient pour l'espace de la pièce jusqu'à	25 m²
--	-------

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	490,00 mm
Hauteur	385,00 mm
Poids du produit	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	20000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit

Disponible à partir d'avril 2025

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	CEILING FAN RETRACTABLE
	Déclarations de conformité	CE Declaration Ceiling Fan Retractable
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854506789	Etui carton fermé 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm ³
4099854506796	SAC 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.