

FICHE PRODUIT Endura Style Solar Turn Sensor Wall IP54 Dark Grey

Endura Style Solar Bright Turn Sensor | Luminaire SOLAR à flux lumineux élevé, tête de luminaire réglable et capteur de mouvement et de lumière du jour



Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général
- Eclairage de façade et batiment

Avantages du produit

- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Tête de luminaire réglable
- Installation facile et rapide, indépendante du raccordement au secteur
- Économies d'énergie et de coûts à long terme

Caractéristiques du produit

- Énergie durable, faible impact environnemental
- Lumière vive
- Panneau solaire monocristallin avec rendement élevé
- Détection de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle, assortis à la couleur du boîtier
- Smog lumineux réduit, éclairage à la demande (version sensor)
- Type de protection : IP54



- Autonomie avec batterie complètement chargée : jusqu'à 140 jours (selon le mode de fonctionnement et les conditions)
- 3 modes de fonctionnement sélectionnables (du crépuscule à l'aube) : 1. 50 lm + 100 % de luminosité pendant 10 secondes après détection de mouvement ; 2. 0 lm + 100 % de luminosité pendant 10 secondes après détection de mouvement ; 3. 50 lm d'éclairage permanent
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	10,30 W
Tension nominale	4,2 V
Intensité nominale	2450,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	890 lm	
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1000 lm	
Efficacité lumineuse	83 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Indice du papillottement (PstLM)	<1 %	
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	<0.4	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1	
Angle de rayonnement	100 °	

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	107,00 mm
Largeur	115,00 mm
Hauteur	149,00 mm
Poids du produit	320,00 g



ENDURA STY SOL TURN W S IP54 DG

Dark Grey

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé	
Couleur du teinte	Gris foncé	
Matériau de corps	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)	
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C	

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10+55 °C	
Plage de température de stockage	-20+80 °C	
Type de protection	IP54	
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK04	
Gradable	Oui	
Montage	Surface	
Application	Extérieur	
Avec source de lumière	Oui	
Source lumineuse remplaçable	Non	

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	54000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	110°
Plage détection détecteur de mouvement	35 m

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Capacité nominale de la batterie	2000 mAh
Temps de charge de la batterie	15 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de juin 2025
--	----------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage inclus

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STY SOL TURN W S IP54 DG	
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Informations légales	Safety insert G11219579	
PDF	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity solar light	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	UK Declaration of Conformity solar light	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854415135	Etui carton fermé 1	126 mm x 114 mm x 142 mm	576.00 g	2.04 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854415142	Carton de regroupement 6	352 mm x 262 mm x 158 mm	3763.00 g	14.57 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.