

FICHE PRODUIT SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Interrupteurs à récupération d'énergie pour le contrôle de l'éclairage sans fil disponibles en quatre finitions différentes, conception en option dans les Frames existants utilisant 55 x 5



Zones d'application

- Espaces de bureaux ouverts
- Salles de réunion, de stockage et de pause
- Salles de classe
- Escaliers
- Maison intelligente

Avantages du produit

- Interrupteur de récupération d'énergie pour le contrôle de la lumière, permet un placement libre
- Faible entretien par rapport aux interrupteurs alimentés par batterie ou sur secteur
- Réglage individuel du niveau de luminosité et des scènes personnalisées
- Disponible en blanc, anthracite et noir
- Compatible avec les systèmes de gestion d'éclairage LEDVANCE DIRECT EASY ou VIVARES ZIGBEE

Caractéristiques du produit

- Interrupteur certifié Zigbee avec technologie de récupération d'énergie
- Contrôle On/Off / luminosité / température de couleur plug & play sans avoir besoin de configurer dans l'application
- Convient aux cadres existants utilisant 55 x 55 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Fréquence du réseau	0 Hz
---------------------	------

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	81,00 mm
Largeur	81,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	81.00 mm
Hauteur	17,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	17.00 mm
Poids du produit	130,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Glossy white
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-25+65 °C
Plage de température au point Tc	-25+65 °C

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Application de mise en service	Application (Android/ iOS)
Fonction ajoutée	VIVARES

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	Zigbee 3.0
Type d'installation	Montage en surface

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP20
Type de protection	

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20+80 °C
----------------------------------	-----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Grand élément de commande pour deux affectations de commutateurs inclus
- Pastilles adhésives double face pour fixation sur surfaces lisses incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ZB KINETIC SWITCH DIRECT	
POF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Informations légales	Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B	
PDF	Informations légales	App Download guide	
PDF	Déclarations de conformité	CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B	
POF	Déclarations de conformité UKCA	SWITCH KINETIC DIRECT 4B	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854589812	Etui carton fermé 1	98 mm x 88 mm x 35 mm	225.00 g	0.30 dm ³
4099854589829	Carton de regroupement 5	200 mm x 100 mm x 100 mm	1310.00 g	2.00 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Pour plus d'informations, voir www.ledvance.com/light-management-systems

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.