

# FICHE PRODUIT

## TR SP HOUSING E GU10 BK

TRACKLIGHT SPOT GU10 | TRACKLIGHT SPOT triphasé avec culot Spot GU10



### Zones d'application

- Magasins, vestiaires, vitrines
- Hôtels, restaurants

### Avantages du produit

- Douille compatible pour lampe d'une puissance jusqu'à 10W

### Caractéristiques du produit

- Culot : GU10
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Boîtier en aluminium moulé sous pression durable
- Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | II          |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 58,00 mm  |
| Longueur         | 58,00 mm  |
| Largeur          | 58,00 mm  |
| Hauteur          | 145,00 mm |
| Poids du produit | 151,00 g  |



TR SP HOUSING E GU10 BK

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Couleur du produit                       | Noir     |
| Couleur du teinte                        | Noir     |
| Numéro RAL [PIM]                         | RAL 9005 |
| Matériau de corps                        | Aluminum |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C   |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg   |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C         |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C         |
| Type de connexion                        | Adaptateur, 3 phases |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02                 |
| Gradable                                 | Non                  |
| Montage                                  | Surface              |
| Emplacement montage                      | Rail de montage      |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Application                  | Indoor |
| Orientable                   | Oui    |
| Avec source de lumière       | Non    |
| Source lumineuse remplaçable | Non    |
| Référence de la douille      | GU10   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2025 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10 |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG       |
|  | Déclarations de conformité                                 | TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10           |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10           |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854590009 | Etui carton fermé<br>1           | 67 mm x 92 mm x 163 mm                    | 185.00 g           | 1.00 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854590016 | Carton de regroupement<br>20     | 385 mm x 350 mm x 190 mm                  | 4347.00 g          | 25.60 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.