

# FICHE PRODUIT LISOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse symétrique



### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

#### Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ≤ 19) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

#### Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse symétrique
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau: 90°


## **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	40,00 W	
Tension nominale	45 V	
Intensité nominale	800,000 mA	

## Données photométriques

Flux lumineux	4800 lm	
Efficacité lumineuse	120 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud	
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90	
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm	
Indice du papillottement (PstLM)	≤1	
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	≤0.4	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1	
Angle de rayonnement	90 °	
UGR longitudinal	19	







LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur 1074,00 mm	ongueur	1074.0011111	
---------------------	---------	--------------	--

Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	363,00 g
Longueur de câble	100.000



#### 1 2m DIRECT LED MODULE

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+50 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit Disponible à partir de septembre 2025
--

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Informations légales	Safety Insert G11218810
PDF	Informations légales	Legal Insert G11244392
PDF	Informations légales	LSI insert G11244301
PDF	Déclarations de conformité	LN INV
PDF	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
ES	Fichier IES (IES)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Fichiers CAD/BIM Nom du	u document
	CAO STEP 3D LN IND	V DIRECT G2 LISOEV 1200

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854284359	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm <sup>3</sup>
4099854284366	Carton de regroupement 10	1,094 mm x 184 mm x 65 mm	5044.00 g	13.08 dm <sup>3</sup>
4099854284373	Carton de regroupement 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*WT
				4099854135316	D 1200 P 40W 930 PS WT
				4099854249297	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				4099854135712	D 1200 P 40W 930 DAWR WT
	LISOEV 1074029 48			4099854243389	D 1200 P 40W 930 DA EL WT
4099854284359	40W 900 S90U19 GY	4009854284878	LISOEV 1200K31 20	4099854135156	DI 1200 P 55W 930 PS WT
		4000004204078	15W 930 S130	4099854249532	DI 1200 P 55W 900 PS EL WT
		4000854284939	LISORY 120(831 22	4099854135552	DI 1200 P 54W 800 DAVR WT
		4009854284839	18W 930 \$130	4099854249570	DI 1200 P 54W 900 DA EL W
				4099854135330	D 1200 P 40W 940 PS WT
				4099854243341	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				4099854135736	D 1200 P 40W 940 DAWR WT
	USOEV 1074029 50			4099854249402	D 1200 P 40W 940 DA EL WT
4099854284809	40W 940 S90U19 GY	4000854284908	LISOFY 120(303) 21	4099854135170	DI 1200 P 55W 940 PS WT
		4099854284908	15W 940 S130	4099854249556	DI 1200 P 55W 940 PS EL WT
			LISOEV 1206K31 23	4099854135576	DI 1200 P 54W 940 DAVR WT
		4099854284960	18W 940 S130	4099854249617	DI 1200 P 54W 940 DA EL WI
	LISOEV 1339K29 60 529K 900 580U19 GY			4099854135477	D 1500 P 52W 930 PS WT
				4099854249730	D 1500 P 52W 930 PS EL WT
				4099854136047	D 1500 P 52W 930 DAVR WT
4099854284830				4099854297870	D 1500 P 52W 930 DA EL WT
4099054284830		4099854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 S130	4099854135231	DI 1500 P 66W 900 PS WT
				4099854249839	DI 1500 P 66W 900 PS EL WT
		4099854285059	LISOEV 1465K31 28 22W 930 S130	4099854135637	DI 1500 P 69N 800 DAVR WT
				4099854297830	DI 1500 P 69W 900 DA EL WT
				4099854135491	D 1500 P 52W 940 PS WT
				4099854249754	D 1500 P 52W 940 PS EL WT
				4099854136061	D 1500 P 52W 940 DAVR WT
	LISOFY 1339029 65			4099854297731	D 1500 P 52W 940 DA EL WT
4099854284854	52W 940 590U19 GY	4099854285028	LISOEV 1465K31 25 17W 940 \$130	4099854135255	DI 1500 P 69W 940 PS WT
		4099854285028		4099854243853	DI 1500 P 69W 940 PS EL WI
			LISOEV 1469X31 30	4099854135651	DI 1500 P 69W 940 DAVR WT
		4099854285080	22W 940 S130	4099654297892	DI 1500 P 69W 940 DA EL W
4099M54652172	LISOFY 1074/29 43			4099854135392	D 1200 P 40W 930 PS ASY W
-unnovel602172	40W 900 A55x55 GY			4099854135965	D 1200 P 40W 930 DA ASY W
4000M54052202	LISOEV 1074/29 44			4099854135415	D 1200 P 40W 940 PS ASY W
***************************************	40W 940 A55x55 GY			4099854135989	D 1200 P 40W 940 DA ASY III

DIRECT		INDIRECT		-	
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*BK
4099654652059	USOCV 1074x29 46 4287 900 SROUTS BIC			4099654296703	D 1200 P 40W 930 PS BK
				4099654297533	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				4099854296680	D 1200 P 40W 930 DAVR BK
				4099654297557	D 1200 P 40W 930 DA EL BK
		4099854284878	LISOEV 1200K31 20 15W 930 S130	4209054296888	DI 1200 P 56W 930 PS BK
				4099854307898	DI 1200 P 55W 930 PS EL SK
		4099854284939	LISOEV 1200K31 22 18W 930 S130	4099854296840	DI 1200 P 54W 900 DAVR BK
				4099654297779	DI 1200 P 54W 930 DA EL BK
4099854652080	USGEV 1074-29-49- 4087-949-590U19-590			4099854296741	D 1200 P 40W 940 PS BK
				4099654297571	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				4099854296727	D 1200 P 40W 940 DAVR BK
				4099654297618	D 1200 P 40W 940 DA EL SK
		4099854284908	LISOEV 1298K31 21 15W 940 S130	4099854296901	DI 1200 P 55W 940 PS BK
				4099854307935	DI 1200 P 55W 940 PS EL BK
		4099854284960	LISCEV 1200K31 23 18W 940 S130	4299854296864	DI 1200 P 54W 940 DAVR BK
				4099654297793	DI 1200 P 54W 940 DA EL BK
4099654652110	LISOEY 1339X29 59 529Y 900 590U19 BK			4099654296789	D 1500 P 52W 930 PS BK
				4099654297694	D 1500 P 52W 930 PS EL BK
				4099854296765	D 1500 P 52W 930 DAVR BK
				4099654297656	D 1500 P 52W 930 DA EL BK
		4099854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 S130	4099854290949	DI 1500 P 69W 930 PS BK
				4099654297854	DI 1500 P 60W 930 PS EL SK
		4099854285059	LISCEV 1465K31 28 23W 930 S130	4099854296925	DI 1500 P 69N 900 DAVR BK
				4099854297816	DI 1500 P 6W 900 DA EL BK
4099654652158	USOEV 1339K29 63 529Y 940 SROUTH BK			4099854296826	D 1500 P 52W 940 PS BK
				4099854297755	D 1500 P 52W 940 PS EL BK
				4099854296802	D 1500 P 52W 940 DAVR BK
				4099654297717	D 1500 P 52W 940 DA EL SK
		4099854285028	LISOEV 1465K31 25 17W 940 S130	4209854296087	DI 1500 P 60N 940 PS BK
				4099854297939	DI 1500 P 66W 940 PS EL BK
		4099854285080	LISCEV 1465X31 30 23W 940 S130	4099854296063	DI 1500 P 69W 940 DAVR BK
				4099654297878	DI 1500 P 69W 940 DA EL BK
4099654652233	USOEV 1074x29 39 40W 930 A56x55 BK			4099854591693	D 1200 P 40W 930 PS ASY 8R
				4000054501655	D 1200 P 40W 930 DA ASY BR
4099654652264	LISOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK			4099854591716	D 1200 P 40W 940 PS ASY BR
				4099654591679	D 1200 P 40W 940 DA ASY BR

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.