

## FICHE PRODUIT

# Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K Brushed Nickel

LED Spot Set Recess Simple DIM | Encastrément avec fonction de gradation continue via interrupteur mural



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Plafonds suspendus

### Avantages du produit

- Connecteur rapide WAGO pour une installation facile et sécurisée
- Design intemporel
- Montage simple
- Connexion en ligne continue allant jusqu'à 10 luminaires

### Caractéristiques du produit

- Avec module LED et alimentation intégrés
- Faible profondeur d'encastrément
- Jeu de trois luminaires
- Tête pivotante
- Matériau du boîtier : aluminium



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                       | 4,90 W              |
| Tension nominale                         | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                       | 38,000 mA           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 26                  |
| Facteur de puissance $\lambda$           | $\geq 0,4$          |
| Distorsion harmonique totale             | < 20 %              |
| Classe de protection                     | II                  |
| Mode d'opération                         | External LED driver |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 380 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 470 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 90 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471 | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 90,00 mm |
| Hauteur          | 27,50 mm |
| Poids du produit | 90,00 g  |



SPOT SET SIMPLE DIM WT/GY

## Matériau &amp; couleurs

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Matériau de corps | Aluminum |
| Teneur en mercure | 0.0 mg   |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C  |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP20          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03          |
| Gradable                                 | Oui           |
| Montage                                  | Recessed      |
| Application                              | Indoor        |
| Diamètre d'encastrement                  | 75...80 mm    |
| Profondeur d'encastrement                | 40 mm         |
| Avec source de lumière                   | Oui           |
| Source lumineuse remplaçable             | Non           |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 3 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SPOT SET ADJ SIMPLE DIM                |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11222465                |
|  | Informations légales                                       | SPOT SET                               |
|  | Déclarations de conformité                                 | SP SETADJSIMPLEDIM 3X4.9W827 240VBLEDV |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | DL and SP LUM                          |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854445828 | Etui carton fermé<br>3           | 47 mm x 102 mm x 323 mm                   | 363.00 g           | 1.55 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854445835 | Carton de regroupement<br>24     | 213 mm x 198 mm x 317 mm                  | 2900.00 g          | 13.37 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.