

# FICHE PRODUIT Spot Set Recess GU10 Adjustable 4.5W 827 White

LED Spot Set Recess GU10 Adjustable | Tête pivotante encastrée avec ampoule GU10 incluse



## Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

#### Avantages du produit

- Excellent rapport prix/performance
- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

#### Caractéristiques du produit

- Encastré dans un faux plafond
- Angle de pivotement réglable
- Ampoule GU10 incluse
- Température de couleur : 3 000 K
- Type de protection : IP20



# DONNÉES TECHNIQUES

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	4,50 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	32,000 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	206
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	263
Facteur de puissance $\lambda$	0,50
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

# Données photométriques

Flux lumineux	315 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	400 lm
Efficacité lumineuse	61 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Intensité lumineuse	150 cd
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	36 °

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	90,00 mm
Hauteur	34,00 mm
Poids du produit	157,00 g



SP SET ADJ 4.5W 827 DEG96 GU10

#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from January 2026
Nombre de sources	3

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Douille GU10 + CONNECTOR BOX

#### Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SP SET ADJ 4.5W 827 DEG96 GU10
PDF	Informations légales	Safety insert G11222465
PDF	Informations légales	Legal insert
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration Spotlights
PDF	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Spotlights

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854631719	Etui carton fermé 3	83 mm x 110 mm x 301 mm	559.00 g	2.75 dm <sup>3</sup>

827 White

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854631726	Carton de regroupement 18	322 mm x 237 mm x 279 mm	3794.00 g	21.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

827 White