

## FICHE PRODUIT

# Orbis Larios 290mm 16W 830 Click DIM Wood Decor and White

Orbis Larios | Plafonnier LED avec anneau en plastique



### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

### Avantages du produit

- Design produit esthétique et fonctionnel
- Fonction Click Dim via interrupteur mural

### Caractéristiques du produit

- Plafonnier avec technologie LED avancée
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Température de couleur : 3 000 K
- Type de protection : IP20



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 16,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 150,000 mA    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | 0,50          |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

## Données photométriques

|  |                    |
|--|--------------------|
| Flux lumineux  | 1000 lm            |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2000 lm            |
| Efficacité lumineuse                                 | 63 lm/W            |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K             |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud        |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80               |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1                 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | <0.4               |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0                |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 290,00 mm |
| Hauteur          | 80,00 mm  |
| Poids du produit | 660,00 g  |



ORBIS LARIOS 290 16W  
830CLICKD

## Matériau & couleurs

|  |  |
|--|--|
| Couleur du produit                       | Blanc Décor bois   |
| Couleur du teinte                        | Blanc Décor bois   |
| Matériau de corps                        | Metal  |
| Matériau de fermeture                    | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)   Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C   |

## APPLICATION & MONTAGE

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Oui                         |
| Type of dimming [GMS]                    | 3 DIM                       |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                     |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|  |       |
|--|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|--|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |


## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats  | Nom du document        |
|---|------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | G11242730 ORBIS LARIOS |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854626838 | Etui carton fermé<br>1           | 88 mm x 313 mm x 313 mm                   | 1133.00 g          | 8.62 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854626845 | Carton de regroupement<br>6      | 530 mm x 330 mm x 330 mm                  | 7518.00 g          | 57.72 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.