

# FICHE PRODUIT

## Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex Strips IP65 RGB | Bande LED robuste et extensible, RVB



### Zones d'application

- Jardins et autres espaces extérieurs
- Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64)

### Avantages du produit

- Lumineux, robuste et durable

### Caractéristiques du produit

- Extensible jusqu'à 50 mètres, max. 450 W
- Indice de protection (bande) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- RGB

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale             | 100,00 W                |
| Tension nominale               | 220...240 V             |
| Type de courant                | Courant alternatif (AC) |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz              |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90                  |


Données photométriques

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Teinte de couleur (désignation)         | Rouge / Vert / Bleu |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm            |

Données techniques légères

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angle de rayonnement | 120 ° |
|----------------------|-------|

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Longueur                                 | 15000,00 mm |
| Largeur                                  | 16,00 mm    |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 16.00 mm    |
| Hauteur                                  | 8,00 mm     |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 8.00 mm     |
| Poids du produit                         | 3600,00 g   |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Couleur du produit | Blanc                        |
| Matériau de corps  | Chlorure de polyvinyle (PVC) |

Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 10000 |
|---------------------------------|-------|

CAPACITÉS

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Gradable                     | Oui     |
| Plus petit rayon de courbure | 70,0 mm |

|              |     |
|--------------|-----|
| Auto-adhésif | Non |
|--------------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Normes               | CE   |
| Classe de protection | II   |
| Type de protection   | IP65 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Équipé d'un câble de 1,5 m et d'une prise
- Enrouleur de câble pour un rangement facile
- Télécommande et batterie incluses
- Accessoires de montage inclus

## Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Outdoor Flex UI/SI                            |
|  | Déclarations de conformité                                 | Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075848801 | Etui carton fermé<br>1           | 252 mm x 202 mm x 322 mm                  | 4036.00 g          | 16.39 dm <sup>3</sup> |
| 4058075848818 | Carton de regroupement<br>2      | 430 mm x 275 mm x 350 mm                  | 8429.00 g          | 41.39 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.