

# FICHE PRODUIT

## Essential Orbis E27 280mm 2 Lamp Silver

Essential Orbis E27 | Plafonnier Essential pour usage de base avec douille E27



### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

### Avantages du produit

- Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
- Excellent rapport prix/performance

### Caractéristiques du produit

- Applique et plafonnier avec douille E27
- Type de protection : IP20




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 280,00 mm |
| Hauteur          | 95,00 mm  |
| Poids du produit | 450,00 g  |



ORBIS ESSENTIAL 280 E27

Matériau & couleurs

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Argent                                                                     |
| Couleur du teinte                        | Argent                                                                     |
| Matériau de corps                        | Metal                                                                      |
| Matériau de fermeture                    | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)   Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                                                                     |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Gradable                     | Non     |
| Montage                      | Surface |
| Avec source de lumière       | Non     |
| Source lumineuse remplaçable | Non     |
| Référence de la douille      | E27     |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|------------------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Orbis Essential E27                  |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Orbis Essential E27   |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration Orbis Essential E27 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854632570 | Lot<br>1                         | 95 mm x 285 mm x 285 mm                   | 454.00 g           | 7.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854632587 | Carton de regroupement<br>5      | 585 mm x 310 mm x 300 mm                  | 3606.00 g          | 54.41 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.